




**Technische specificaties**

**Lengte inschuif voor** 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN  
**Capaciteit:** 6 x 1/1 GN  
**Eten-aantal per dag:** 30-80  
**Breedte:** 847 mm  
**Diepte:** 771 mm  
**Hoogte:** 782 mm  
**Gewicht (netto):** 127 kg  
**Gewicht (brutto):** 142 kg  
**Watertoevoer** 3/4" / d 1/2"  
**(Drukslang):**

**Waterdruk** 150-600 kPa / (dynamische druk): 0,15-0,6 Mpa / 1,5 - 6 bar  
**Waterafvoer:** DN 50 mm  
**Gastoevoer/-aansl.:** 3/4" NPT  
**Nominale warmte belast:** 13 kW  
**Vloeibaargas LPG totaal:** 12 kW  
**Nominale warmte belast:** 12 kW  
**Vloeibaargas LPG "Stoom":** 13 kW  
**Nominale warmte belast:** 13 kW  
**Vloeibaargas LPG "Hete-lucht":**

**Nominale warmte belast** 13 kW  
**Aardgas totaal:** 12 kW  
**Nominale warmte belast** 12 kW  
**Aardgas "Stoom":** 13 kW  
**Nominale warmte belast** 13 kW  
**Aardgas "Hete-lucht":** 0,4 kW  
**Aansluitwaarde elektro** 0,4 kW

**Netaansluiting** 1 NAC 230V 50/60Hz  
**Afzekering** 1 x 16 A  
**Kabelaansluiting** 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Speciale spanning op aanvraag

**Installatie**

- Attentie: Staan er aan de linker zijde van het apparaat warmte bronnen, dan moet de afstand tussen beide minstens 35 cm bedragen.
- De installaties moeten voldoen aan alle lokale installatie voorschriften.

**Opties**

- Extern signaal onderdeel connectie
- Beveiligde uitvoering /gevangenis uitvoering
- Links scharnierende deur
- Geïntegreerde vetafvoer
- Potentiaalvrij contact voor inbedrijfsaanduiding
- Interface Ethernet
- Veiligheidsslot
- Sous-Vide kern temperatuur meter
- Extern aansluitbare kerntemperatuurvoeler
- Extern aansluitbare 3 voudige kerntemperatuurvoeler t.b.v. iLevelControle
- Mobiel oven rek
- Vergrendelbaar controlepaneel
- Verbinding met energie optimalisatiesystemen "Sicotronic"
- Speciale spanning

**Toebehoor**

- GN bakken, blikken, roosters
- Onderstellen / onderkasten
- Onderstel I / onderstel IV
- Thermocover
- Transport wagen
- Afzuigkap
- Trekonderbreker
- UltraVent® condens afzuigkap
- KitchenManagement Systeem
- Warmteschild t.b.v. linker zijpaneel
- Superspike (gevogelte roosters), CombiGrill®
- Inrijwagen voor bakkers en slagers
- Catering set
- Inhangrekken voor bakker en slager
- Speciaal reiniging- en Care-Tabs
- Vet opvangbak
- Bordeninrijwagen
- Muursteen voor bevestiging